

太田市新田文化会館エアリスホール [吊物機構一覧]

2020.04

No.	装置名称	バトン寸法(mm)	自重(kg)	過重(kg)	幕巾(mm)	幕丈(mm)	仕様	上限高	下限高	機構	備考
1	プロセニウムライト	17,000	70	700		----	----	8,880	7,950	電動	定格積載荷重 700kg
2	可動プロセニウム	----	4,600	----		----	----	9,000	7,200	電動	ストローク/1,800mm
3	緞帳	20,000	150	850	20,000	9,500				電動	昇降時間 15~37秒
4	源氏幕	21,600	220	300	5,500	9,500	2倍ヒダ	18,500	3,700	手動	
	レール	5,500x2									
5	前バトン (※松羽目幕常設 吊替え可)	20,000	110	900		----	----	16,000	1,180	電動	定格積載荷重 900kg 昇降時間21~59秒
6	引割緞帳 (※クリーム地カーテン式)	22,800	320	240	12,000	9,500	2倍ヒダ			電動	昇降/開閉時間 昇降19秒/開閉17秒
7	暗転幕	20,000	150	100	20,000	9,500	ヒダ無し	19,300	3,600	手動	※吊り込み・替え不可
8	袖幕1	25,000	220	300	7,000	11,000	2倍ヒダ	18,300	3,700	手動	
	レール	7,000x2									
9	一文字幕1/ボーダーライト1 (共吊)	20,000	110	350	20,000	4,500	2倍ヒダ	13,000	1,500	手動	※文字幕 吊替え不可
10	サスペンションライト1	20,000	80	800		----	----	13,000	1,500	電動	定格積載荷重 800kg
11	袖幕2	3,500x2	90	60	3,500	9,000	2倍ヒダ	19,300	2,900	手動	
12	音響天井反射板1	----	6,300	0				11,000	500	電動	※吊り込み不可
13	バトン1	20,000	80	300		----	----	16,500	1,200	手動	定格積載荷重 300kg
14	一文字幕2	25,000	100	300	25,000	4,500	2倍ヒダ	17,600	1,300	手動	
15	袖幕3	25,000	220	300	7,000	8,000	2倍ヒダ	18,500	3,100	手動	
	レール	7000x2									
16	ボーダーライト2	18,000	840	500	9,500	7,000		11,000	7,150	電動	スクリーン地 13,350×5,000
17	*映写スクリーン/ (共吊)										
18	サスペンションライト2	20,000	80	800		----	----	13,000	1,500	電動	定格積載荷重 800kg
19	バトン2	20,000	80	300		----	----	16,500	1,200	手動	定格積載荷重 300kg
20	バトン3	20,000	80	300		----	----	16,500	1,200	手動	定格積載荷重 300kg
21	一文字幕3	25,000	100	300	25,000	3,000	2倍ヒダ	17,550	1,300	手動	
22	引割幕	25,000	310	200	13,000	8,000	2倍ヒダ	18,600	3,100	手動	
23	中アッパー水平ライト	20,000	100	1,000	25,000		----	13,000	1,500	電動	定格積載荷重 1,000kg
24	音響天井反射板2	----	3,500	0				11,000	500	電動	※吊り込み不可
25	一文字幕4	25,000	100	300	25,000	2,500	2倍ヒダ	18,010	1,300	手動	
26	袖幕4	25,000	220	300	7,000	9,500	2倍ヒダ	19,000	3,500	手動	
	レール	7,000x2									
27	中水平幕	25,000	190	110	25,000	9,000		----	----	手動	※吊り込み・替え不可
28	バトン4	20,000	80	300		----	----	16,500	1,200	手動	定格積載荷重 300kg
29	音響正面反射板	----	5,000	0				10,050	0	電動	※吊り込み不可
30	サスペンションライト3	20,000	80	800		----	----	13,000	1,500	電動	定格積載荷重 800kg
31	バトン5	20,000	80	300		----	----	16,500	1,200	手動	定格積載荷重 300kg
32	一文字幕5 (*袖幕5共吊り/桁上げ)		----	----	25,000	3,450	2倍ヒダ	18,050	2,500	手動	※文字幕 吊替え不可
	袖幕5	25,000	220	300	7,000	9,500	2倍ヒダ	17,200	1,600	手動	
	レール	7,000x2									
33	一文字幕/アッパー水平ライト (共吊)	20,000	135	1,100	20000	2500	2倍ヒダ	13,000	1,500	電動	※文字幕 吊替え不可
34	バトン6	20,000	80	300		----	----	16,500	1,200	手動	定格積載荷重 300kg
35	大黒幕	25,000	190	110	25,000	9,000	ヒダ無し	----	----	手動	※吊り込み・替え不可
36	水平幕	25,000	190	110	25,000	9,000	ヒダ無し	----	----	手動	※吊り込み・替え不可

▼装置名称 No. は舞台平面図 No.に対応していますので併せてご参照ください。

☆補足：平成24年4月~6月 吊物機構全ワイヤー交換・綱元全マニラロープ交換済